

AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติแบบติดตั้งเพดาน
ชนิดผงเคมีแห้ง และน้ำยาเหลวระเหย

Automatic fire extinguisher – dry chemical and clean agent



คุณสมบัติ

- ทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยหัวฉีดแบบสปริงเกอร์จะทำงานเมื่อได้รับอุณหภูมิสูงถึง 68°C (155°F) หรืออุณหภูมิที่กำหนดตามแต่ชนิดของหัวฉีดสปริงเกอร์
- ติดตั้งบริเวณเพดานได้ง่าย ความสูงในการติดตั้งไม่ควรเกิน 3 เมตรจากวัสดุเชื้อเพลิง

สถานที่ใช้

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสามารถระงับเหตุได้

ข้อควรระวัง

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติแต่ละเครื่องทำงานแยกจากกัน (ไม่ใช่ระบบดับเพลิง)

** รับประกันคุณภาพ 5 ปี สำหรับชนิดผงเคมีแห้งและ 1 ปี สำหรับชนิดน้ำยาเหลวระเหย** เว้นใ้การรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

SPECIFICATION

ชนิดผงเคมีแห้งและผงเคมีแห้ง HATSUTA

ชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF2000 และ HALOTRON®

ขนาด (size)	10 lbs	15 lbs	10 lbs	15 lbs
น้ำหนักเคมี (weight of agent)	4.5 Kg	6.8 Kg	4.5 Kg	6.8 Kg
น้ำหนักถัง (weight of container)	2.4 Kg	2.4 Kg	2.4 Kg	2.4 Kg
น้ำหนักรวม (gross weight)	6.9 Kg	9.2 Kg	6.9 Kg	9.2 Kg
ความสูง (overall height)	295 mm	295 mm	295 mm	295 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter)	247 mm	247 mm	247 mm	247 mm
แรงขับเคลื่อน (propellant)	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ (working pressure at 27± 2°C)	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI	1.34 MPa 195 PSI
ระยะเวลาฉีดใช้ (approx discharging time)	15 Sec.	15 Sec.	15 Sec.	15 Sec.
ฉีดได้ไกล (shooting range)	2-3 m	2-3 m	2-3 m	2-3 m

*น้ำหนักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม Fire Rating และชนิดของชุดหัวฉีด
ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่พิมพ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด

โทร 0 2816 6841 - 3

Email gcs.fire@gmail.com

LINE gcs.sale, gcs.sale1

f Fireman Extinguisher

